



## 12900

### Numéro d'article 4661546

La Station de charge compacte avec pompe à vide, vacuum meter, échelle de remplissage et by-pass à 4 voies avec les échelles de température pratiques et interchangeables permet une utilisation flexible.

- RL-2 Pompe à vide haute performance
- 19800-SV: 80 mm mètre de vide
- REF-METER-OCTA: balance de remplissage jusqu'à 110 kg, précision +/- 0,5 %
- By-pass analogiques
- CCL-36: Tuyau de remplissage en trois parties
- Tout dans une seule main, pour une flexibilité maximale pour le client

## Données techniques

<b>Raccord</b>	1/4" SAE
<b>Débit</b>	35 l/min
<b>Vide final</b>	15 micron
<b>Tension</b>	220 - 240 VAC
<b>Fréquence</b>	50Hz/60Hz
<b>Classe de protection</b>	I
<b>Volume du réservoir d'huile</b>	250 ml
<b>Consommation d'énergie</b>	0,16 kW
<b>Vitesse de rotation</b>	2 400 rpm
<b>Niveau sonore</b>	70 dB(A)
<b>Nombre d'étages</b>	2
<b>Plage de mesure</b>	0 - 110 kg
<b>Unités</b>	kg, lbs, & oz

<b>Résolution</b>	2 g, 0.005 lbs, 0.1 oz
<b>Autonomie</b>	10 - 40 °C
<b>Fonctions</b>	Hold mode (for bottle change), Programmable alarm, Tank capacity mode, Calibration, Battery level, Over-range indication, Thread to mount 10612-REF
<b>Longueur du câble</b>	1,5 m
<b>Précision</b>	+/- 0.5%
<b>Nombre de tuyaux</b>	3
<b>Longueur</b>	36 "
<b>Étanchéité</b>	PTFE
<b>Connexion au système</b>	1/4" SAE
<b>Connexion de l'appareil</b>	1/4" SAE
<b>Vanne d'arrêt</b>	Non
<b>Type</b>	Type Bourdon
<b>Classe de précision</b>	1.6
<b>Bain d'huile</b>	Non
<b>Échelle de pression</b>	bar   psi
<b>Réglage du point zéro</b>	Oui
<b>Nombre de voies</b>	4-voies
<b>Taille nominale</b>	68
<b>Emballage</b>	Boîte carton

## Accessoires

4681823	REF-METER- OCTA-PLUS	Vanne solénoïde pour balances REFCO
4682773	10612-REF-	Adaptateur de remplissage pour cartouches de réfrigérant sur

	1/4"SAE	balance REFCO
4677027	10612-REF	Adaptateur de remplissage pour cartouches de réfrigérant sur balance REFCO

## Pièces détachées

9883334	R-50-SET	kit d'echelles "snap-on"
4687094	M4-7-SET- B+N+R+Y	Boutons de remplacements bleu, noir, rouge, jaune
4687105	M2-10-95-R/4	Vanne complète, 4 pièces
9881278	CCL-36	Set de 3 tuyaux de charge 1/4"SAE, 36"/90 cm bleu, rouge & jaune, 1x droite 1/4" SAE, 1x coudé 1/4" SAE avec poussoir
9882473	19800-SV	Vacuomètre, ø 80 mm, 1/8" NPT avec soupape de sécurité réglable, échelle : 1'000 - 0 mbar
4491018	M4-6-11	Voyant avec 2 joints
4679462	REF-METER- OCTA	Balance de charge électronique, capacité: 110 kg Précision: +/- 0.5%, Résolution: 2 g
4661083	RL-2	Pompe à vide à 2 étages déplacement d'air libre : 35 l/min, raccord 1/4" SAE, capacité en huile: 125ml
4495340	DV-44	Huile pour pompes à vide, 250ml viscosité 46 mm <sup>2</sup> /s à 40 °C
4495358	DV-45	Huile pour pompes à vide, 500ml viscosité 46 mm <sup>2</sup> /s à 40 °C
4495366	DV-46	Huile pour pompes à vide, 1l viscosité 46 mm <sup>2</sup> /s à 40 °C
4495323	DV-46-Y	Huile pour pompes à vide, 1l viscosité 46 mm <sup>2</sup> /s à 40 °C
4495331	DV-48	Huile pour pompes à vide, 5l viscosité 46 mm <sup>2</sup> /s à 40 °C