



Diamètre des tubes
Aspiration : 4/6 mm - fourni
Refolement : 6/9 mm - non fourni

CARACTÉRISTIQUES

Débit max	15 l/h
Hauteur de refolement	10 m
Puissance électrique	19W
Tension électrique	220-240V 50/60Hz
Alarme	NO-NF
Niveau sonore*	
Protection IP	IP64
Protection thermique	Oui
Facteur de marche**	100%
Longueur câble alimentation/alarme	1.6 m
Dimensions goulotte	80 x 55 x 800 mm

* Note de 1 onde (≤ 20 dBA) à 6 ondes (> 45 dBA)

** La pompe est capable de fonctionner 100% du temps si nécessaire.

DÉBIT



Accessoire recommandé



Kit externalisation de goulotte

Permet de déporter la pompe dans un faux-plafond, et donc de réduire le niveau sonore.

Réf : GC1KCTC710

AVANTAGES



mini FLOWATCH® 2 incluse

Elle garantit un niveau de fiabilité important et une maintenance facilitée.



Très silencieuse

Pompe très silencieuse (20,2 dBA), convenant à une installation dans toute pièce.



Étanchéité IP64

Résiste aux projections d'eau et à la poussière.



Stop siphoning inclus

Évite le phénomène de décharge négative et garantit le bon fonctionnement de la pompe dans le temps.



Design soigné

Grâce à son design et ses accessoires de finition (inclus), la FLOWATCH® DESIGN offre un agréable rendu esthétique.



Kit pré-assemblé

La pompe est livrée installée dans la goulotte. L'installation est facile et rapide.

CONTENU



Goulotte avec coude - Lèvre de finition - Passage de mur - Pompe dans manchon anti-vibrations - Bloc de détection avec tube d'évent - Câble alimentation / alarme - Support bloc de détection - Tube d'entrée - Tube d'aspiration 0.25m - Vis et chevilles